



Vecton 10W-40

Delsyntetisk motorolje

Beskrivelse

Vecton 10W-40 er en delsyntetisk motorolje beregnet for europeiske og amerikanske dieselmotorer. Den er sammensatt med unik System 5 Technology™, som gir opptil 40 % høyere ytelse.*

Anvendelsesområde

Vecton 10W-40 egner seg for europeiske (Euro 3 og eldre) og amerikanske dieselmotorer. Den kan brukes i lastebiler, busser, lettere nyttekjøretøy, anleggskjøretøy og utstyr samt i landbruksmaskiner.

Fordeler

Moderne motorer er utsatt for konstant skiftende forhold som påvirker motorytelsen. Castrol Vecton 10W-40s unike System 5 Technology™ tilpasser seg disse skiftende forholdene og bidrar til bedre ytelse på fem viktige områder:

- 1 – Drivstofforbruk: Hindrer at oljen tykner, noe som gir økt drivstoffeffektivitet.
- 2 – Oljeforbruk: Hindrer stempelavleiringer, noe som gir lavere oljeforbruk.
- 3 – Intervall mellom oljeskift: Hindrer forurensninger, noe som muliggjør lengre intervaller mellom oljeskift.
- 4 – Komponentenes levetid: Hindrer slitasje og korrosjon, slik at viktige motorkomponenter får lengre levetid.
- 5 – Effekt: Hindrer sotdannelse, slik at motoreffekten blir bedre hele tiden mellom hvert oljeskift.

Nye Castrol Vecton 10W-40 med den unike System 5 Technology™ tilpasser seg skiftende motorforhold og gir opptil 40 % høyere ytelse*

*(Uavhengige laboratorietester har vist at Castrol Vecton 10W-40 har opptil 40 % bedre ytelse enn APIs og ACEAs standardgrenser for bransjen når det gjelder for oljefortykning, stempelavleiringer, sotdannelse samt slitasje og korrosjon.)

Typiske egenskaper

Navn	Metode	Enheter	Castrol Vecton 10W-40
Tetthet ved 15 °C, relativ	ASTM D4052	g/ml	0.872
Viskositet, kinematisk ved 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.5
Viskositet, CCS -25°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6400
Viskositet, kinematisk ved 40°C	ASTM D445	mm ² /s	91.2
Viskositetsindeks	ASTM D2270	-	152
Sulfatholdig aske	ASTM D874	% wt	1.4
Total Base Number, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	10.7
Pour Point	ASTM D97	°C	-42
Flammepunkt, PMCC	ASTM D93	°C	230

Spesifikasjoner

ACEA E7
API CI-4/SL
Cummins CES 20.076, 20.077, 20.078
DAF HP-2
Deutz DQC III-10
Cat ECF-2
Mack EO-M Plus, EO-N
MAN M 3275-1
MB-Approval 228.3/ 229.1
RVI RLD-2
Volvo VDS 3

Oppbevaring

All emballasje skal oppbevares tildekket. Hvis beholderne må oppbevares utendørs, skal de legges horisontalt for å unngå at vann trenger inn og merkingen av beholderne blir ødelagt. Produktene skal ikke oppbevares over 60 °C, utsettes for direkte sollys eller frost.

Vecton 10W-40
17 Feb 2015
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette databladet og opplysningene i det anses nøyaktige på trykkesidspunktet. Det gis imidlertid ingen garanti eller fremstilling, direkte eller indirekte, med hensyn til hvor nøyaktige eller fullstendige opplysningene er. Dataene som er fremlagt, bygger på standardtester under laboratorieforhold og er kun ment som en veiledning. Det anbefales at brukerne benytter seg av den nyeste utgaven av dette databladet. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produktene forsvarlig, undersøke om produktene er egnet for det aktuelle bruksområdet samt følge alle aktuelle lover og forskrifter. Det finnes sikkerhetsdatablader for alle våre produkter, og disse skal leses for å få riktige opplysninger om oppbevaring, forsvarlig håndtering og avhengig av produktet. Verken BP plc eller BPs datterselskaper påtar seg ansvar for eventuell skade på person eller eiendom som skyldes feilaktig bruk av materialet, at anbefalingene ikke er fulgt eller farer knyttet til materialets egenskaper. Alle produkter og tjenester som vi leverer samt opplysninger om disse, er gitt i henhold til våre standard salgsbetingelser. Ta kontakt med vår lokale forhandler hvis du trenger ytterligere opplysninger.

Castrol Norge, En del av Nordic Lubricants AB
Tlf. 815 580 05 fax. 227 346 08
www.castrol.no