



Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
Weight 1,8 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Peso 1,8 Kg. circa

006

PERFORMANCE CHART
SCHEMA PRESTAZIONI

| Static pressure Pressione statica mm H ₂ O | Airflow Portata m ³ /h | Current input Corrente assorbita A | Airflow Portata CFM | Static pressure Pressione statica in H ₂ O |
|---|---|--|---------------------------|---|
| 0 | 1030 | 24,4 | 608 | 0 |
| 10 | 910 | 22,3 | 537 | 0,4 |
| 20 | 810 | 20,1 | 478 | 0,8 |
| 30 | 710 | 18,5 | 419 | 1,2 |
| 40 | 620 | 17,2 | 366 | 1,6 |
| 50 | 500 | 15,8 | 295 | 2,0 |
| 60 | 270 | 12,3 | 159 | 2,4 |
| 70 | 110 | 10,1 | 65 | 2,8 |
| 75 | 0 | 9,8 | 0 | 3,0 |

Test voltage 13 V d.c. - Tensione di prova 13 V c.c.



PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

3 or 4 speed resistor
Resistenza a 3 o 4 velocità



✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta