



Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40

Styrka & Prestanda - Frihet att Köra

Beskrivning

Castrol EDGE med *Fluid Strength Technology™* är Castrols starkaste och mest avancerade program av motoroljor. Dess unika styrka reducerar metall mot metall kontakten över en lång rad av körförhållanden.

Castrol EDGE - minskar friktionen och maximerar motorns prestanda.

Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 ger dig tillfredställelsen att utnyttja motorns fulla prestanda för dagens moderna Turbo Dieslar och VW PD utvecklade motorer som kräver högre skydd mot slitage och avlagringar. Castrol EDGE;

Castrol EDGE 5W-40 är utprovad i tester för att leverera högsta olje skydd.

En ny teknologi som motsvarar din motors alla behov.

Castrol EDGE. Styrka & Prestanda - Frihet att Köra.

Användningsområden

Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 är användbar i bensin- och dieseldrivna personbilar där tillverkaren rekommenderar ACEA C3, API SM/CF eller tidigare specifikationer av en 5W-40 olja.

Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 är godkänd av ledande fordonsfabrikanter, enligt angivna specifikationer eller enligt fordonets handbok.

Fördelar

Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40:

- Reducerar avlagringar i motorn och maximerar dess respons
- Maximerar motorns prestanda både på lång och kort sikt
- Levererar överträffat skydd över en lång rad av körförhållanden
- Ökar motorns effektivitet

Typdata

Namn	Metod	Enheter	Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40
Densitet @ 15C, Relativ	ASTM D4052	g/ml	0.848
Viskositet, Kinematisk 100C	ASTM D445	mm ² /s	13.9
Viskositet, CCS -30C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5550
Viskositet, Kinematisk 40C	ASTM D445	mm ² /s	82
Viskositet Index	ASTM D2270	Ingen	174
Lägsta Flyttemperatur	ASTM D97	°C	-48
Sulfat Aska	ASTM D874	% wt	0.8
Flam Punkt, PMCC	ASTM D93	°C	210

Produkt Prestanda

ACEA C3
API SM/CF
BMW Longlife-04
Meets Fiat 9.55535-S2
Meets Ford WSS-M2C917-A
MB-Approval 229.31/ 229.51
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 502 00/ 505 00/ 505.01

Lagring

Alla förpackningar skall lagras under tak. Sker lagring utomhus skall faten lagras liggande så att vattenintrång och utplåning av fatmärkning undviks. Produkterna skall inte lagras i temperaturer överstigande 60°C, utsättas för starkt solsken eller köldgrader.

Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40

12 Jul 2011

Castrol, EDGE Turbo Diesel 5W-40 and the Castrol logo are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Detta datablad och informationen i det förmodas vara korrekt vid tryckdatumet. Inga garantier, vare sig uttryckliga eller implicita, lämnas emellertid med avseende på informationens korrekthet eller fullständighet. De data som anges bygger på standardiserade tester under laboratorieförhållanden och tillhandahålls endast i vägledande syfte. Användarna ombeds försäkra sig om att de har tillgång till den senaste versionen av detta datablad. Användaren har ansvaret för att utvärdera och använda produkterna på ett säkert sätt, bedöma lämpligheten för den tänkta applikationen, samt säkerställa att gällande lagstiftning och bestämmelser följs. Säkerhetsdatablad finns för samtliga av våra produkter och vi hänvisar till dessa för lämplig information om förvaring, säker hantering samt kassering av produkten. BP plc och dess dotterbolag tar inget ansvar för eventuella sak- eller personsador till följd av onormal användning av materialet, undlåtenhet att följa rekommendationerna eller faror som är relaterade till materialets inneboende egenskaper. Alla produkter, tjänster och information tillhandahålls enligt våra standardvillkor för försäljning. För mer information, vänligen kontakta vår lokala representant.

Nordic Lubricants AB, S:t Göransgatan 57, Box 49104, 100 28 Stockholm

0770 456799

www.castrol.se