



## Castrol MTX 10W-40

Girölje til motorsykler

### Beskrivelse

Castrol MTX 10W-40 er en mineralbasert flergrads motorsykkeligirölje, beregnet på den nyeste generasjonen 2- og 4-takts landeveis- og terrengmotorsykler.

Castrol MTX 10W-40 gir redusert friksjon, som igjen innebærer raskt og enkelt girskift, lang levetid for clutchen og overlegen ytelse.

### Anvendelsesområde

Castrol MTX 10W-40 egner seg for 2- og 4-takts motorsykler med separat manuell girkasse eller automatgirkasse med eller uten våt clutch. Castrol MTX 10W-40 skal brukes der hvor produsenten anbefaler en flergradsolje, for eksempel SAE 10W-30 eller 10W-40.

### Fordeler

- Presist girskift som gir rask akselerering.
- Solid film som gir lengre levetid for komponentene i girkassen.
- Anti-fadebeskyttelse av clutchplatene.
- God ytelse ved kaldstart og smidig clutchinngrep.
- Beskyttelse mot korrosjon under lagring.

## Typiske egenskaper

Navn	Metode	Enheter	Typical
Tetthet ved 15 °C, relativ	ASTM D4052	g/ml	0.875
Utseende	Visuell	-	C
Viskositet, kinematisk 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	14.0
Viskositet, kinematisk 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	98
Viskositetsindeks	ASTM D2270	Ingen	152
Viskositet, CCS -25 °C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6500
Fosfor, % wt	ASTM D4951	% wt	0.103
Flytepunkt	ASTM D97	°C	-
Total Base Number, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	8.1

## Spesifikasjoner

API SG

## Oppbevaring

All emballasje skal oppbevares tildekket. Hvis beholderne må oppbevares utendørs, skal de legges horisontalt for å unngå at vann trenger inn og merkingen av beholderne blir ødelagt. Produktene skal ikke oppbevares over 60 °C, utsettes for direkte sollys eller frost.

Castrol MTX 10W-40

09 Mar 2012

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette databladet og opplysningene i det anses nøyaktige på trykkesidspunktet. Det gis imidlertid ingen garanti eller fremstilling, direkte eller indirekte, med hensyn til hvor nøyaktige eller fullstendige opplysningene er. Dataene som er fremlagt, bygger på standardtester under laboratorieforhold og er kun ment som en veiledning. Det anbefales at brukerne benytter seg av den nyeste utgaven av dette databladet. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produktene forsvarlig, undersøke om produktene er egnet for det aktuelle bruksområdet samt følge alle aktuelle lover og forskrifter. Det finnes sikkerhetsdatablader for alle våre produkter, og disse skal leses for å få riktige opplysninger om oppbevaring, forsvarlig håndtering og avhending av produktet. Verken BP plc eller BPs datterselskaper påtar seg ansvar for eventuell skade på person eller eiendom som skyldes feilaktig bruk av materialet, at anbefalingene ikke er fulgt eller farer knyttet til materialets egenskaper. Alle produkter og tjenester som vi leverer samt opplysninger om disse, er gitt i henhold til våre standard salgsbetingelser. Ta kontakt med vår lokale forhandler hvis du trenger ytterligere opplysninger.

Castrol Norge, En del av Nordic Lubricants AB

Tlf. 815 580 05 fax. 227 346 08

[www.castrol.no](http://www.castrol.no)