



Castrol Agri MP Plus 10W-30

Super-universaltraktorolje

Beskrivelse

Universalolje med høy ytelse, som beskytter motor, overføring, våtbremser, hydraulikk- og foraksler.

Fordeler

- Én olje gir enklere service og hindrer feilaktig bruk
- Én olje reduserer lagerholdet og er kostnadsbesparende
- Meget god beskyttelse ved kaldstart reduserer motorslitasjen

Typiske egenskaper

Navn	Metode	Enheter	Castrol Agri MP Plus 10W-30
Tetthet ved 15 °C, relativ	ASTM D1298	g/ml	0.889
Viskositet, kinematisk 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11.0
Flytepunkt	ASTM D97	°C	-36
Viskositet, CCS -25 °C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	< 7000
Viskositet, Brookfield @ -18 °C	ASTM D2983	mPa.s (cP)	< 8000
Viskositet, kinematisk 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	73.3
Flammepunkt, COC	ASTM D92	°C	>200

Spesifikasjoner

API GL-4

API CF-4/SF

MF - M1145

ZF TE-ML 06B*, 07B

Meets MF M1139, MF M1144, JD J27, Ford M2C 159-B

Suitable for use where JD 20C, Ford M2C-134D and 86B, Case MS 1207 are specified

Oppbevaring

All emballasje skal oppbevares tildekket. Hvis beholderne må oppbevares utendørs, skal de legges horisontalt for å unngå at vann trenger inn og merkingen av beholderne blir ødelagt. Produktene skal ikke oppbevares over 60 °C, utsettes for direkte sollys eller frost.

Castrol Agri MP Plus 10W-30

27 Feb 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette databladet og opplysningene i det anses nøyaktige på trykkesidspunktet. Det gis imidlertid ingen garanti eller fremstilling, direkte eller indirekte, med hensyn til hvor nøyaktige eller fullstendige opplysningene er. Dataene som er fremlagt, bygger på standardtester under laboratorieforhold og er kun ment som en veiledning. Det anbefales at brukerne benytter seg av den nyeste utgaven av dette databladet. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produktene forsvarlig, undersøke om produktene er egnet for det aktuelle bruksområdet samt følge alle aktuelle lover og forskrifter. Det finnes sikkerhetsdatablader for alle våre produkter, og disse skal leses for å få riktige opplysninger om oppbevaring, forsvarlig håndtering og avhengig av produktet. Verken BP plc eller BPs datterselskaper påtar seg ansvar for eventuell skade på person eller eiendom som skyldes feilaktig bruk av materialet, at anbefalingene ikke er fulgt eller farer knyttet til materialets egenskaper. Alle produkter og tjenester som vi leverer samt opplysninger om disse, er gitt i henhold til våre standard salgsbetingelser. Ta kontakt med vår lokale forhandler hvis du trenger ytterligere opplysninger.

Castrol Norge , En del av Nordic Lubricants AB

Tlf. 815 580 05 fax. 227 346 08

www.castrol.no