



Vecton Long Drain 10W-40 E7

For maksimere ytelsen

Beskrivelse

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7 er en helsyntetisk motorolje beregnet for lengre intervaller mellom oljeskift i moderne europeiske dieselmotorer. Den er sammensatt med unik System 5 Technology™ leverer opp til 40% bedre ytelse for opptil 100 000 km mellom oljeskift, i nyere europeiske dieselmotorer i overensstemmelse med originalutstyrproduzentenes spesifikasjoner.

Anvendelsesområde

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7 er beregnet for lengre intervaller mellom oljeskift i moderne dieselmotorer, inkludert Euro II, Euro III and Euro IV/V/VI*, hvor tillatt av motorprodusenten der deres spesifikasjoner er oppfylt. Den kan også brukes i anleggskjøretøy og utstyr som krever et slikt ytelsesnivå.

*Må ikke brukes på Euro 4-kjøretøy som krever low SAPS-oljer. Til disse anbefaler vi Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9.

Fordeler

Moderne motorer er utsatt for konstant skiftende forhold som påvirker motorytelsen. Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7s unike System 5 Technology™ tilpasser seg disse skiftende forholdene og bidrar til maksimal motorytelse. Oljen gir usedvanlig god bestandighet mot forurensende stoffer og sørger for glimrende ytelse ved lange intervaller mellom oljeskift, også under vanskelige driftsforhold.

System 5 Technology™ bidrar til maksimal motorytelse hele tiden mellom oljeskift, når intervallene er lange:

- Hindrer skadelige syrer som dannes når motoren går, slik at totalbasetallet opprettholdes hele tiden mellom hvert oljeskift.
- Hindrer slitasje på viktige motorkomponenter.
- Hindrer stempelavleiringer selv under vanskelige driftsforhold.

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7 er godkjent av Mercedes Benz, MAN, Renault, Volvo og Deutz for opptil 100 000 km mellom oljeskift, i overensstemmelse med deres spesifikasjoner.

1. Uavhengige laboratorietester har vist at Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7 hadde opptil 40 % høyere ytelse enn grenseverdiene som bransjestandardene API og ACEA opererer med når det gjelder både oljefortykning, stempelavleiringer, sothåndtering, slitasje og korrosjon

2. Faktisk intervall mellom oljeskift avhenger av motortype, driftsforhold, servicehistorikk, innebygde diagnosesystemer og drivstoffkvalitet.

Se alltid produsentens håndbok.

Typiske egenskaper

Navn	Metode	Enheter	Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7
Tetthet ved 15 °C, relativ	ASTM D4052	g/ml	0.866
Viskositet, kinematisk 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13.1
Viskositet, CCS -25 °C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6400
Viskositet, kinematisk 40°C	ASTM D445	mm ² /s	86
Viskositetsindeks	ASTM D2270	None	152
Sulfatholdig aske	ASTM D874	% wt	1.9
Totalbasetall, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	16.1
Flytepunkt	ASTM D5950	°C	-42

Spesifikasjoner

ACEA E4, E7
API CF
Deutz DQC III-10
Mack EO-N
MAN M 3277
MB-Approval 228.5
MTU Oil Category 3
RVI RLD-2
Scania LDF-3
Volvo VDS 3
Meets DAF requirements

Oppbevaring

All emballasje skal oppbevares tildekket. Hvis beholderne må oppbevares utendørs, skal de legges horisontalt for å unngå at vann trenger inn og merkingen av beholderne blir ødelagt. Produktene skal ikke oppbevares over 60 °C, utsettes for direkte sollys eller frost.

Vecton Long Drain 10W-40 E7

03 Aug 2016

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette databladet og opplysningene i det anses nøyaktige på trykktidspunktet. Det gis imidlertid ingen garanti eller fremstilling, direkte eller indirekte, med hensyn til hvor nøyaktige eller fullstendige opplysningene er. Dataene som er fremlagt, bygger på standardtester under laboratorieforhold og er kun ment som en veiledning. Det anbefales at brukerne benytter seg av den nyeste utgaven av dette databladet. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produktene forsvarlig, undersøke om produktene er egnet for det aktuelle bruksområdet samt følge alle aktuelle lover og forskrifter. Det finnes sikkerhetsdatablader for alle våre produkter, og disse skal leses for å få riktige opplysninger om oppbevaring, forsvarlig håndtering og avhengig av produktet. Verken BP plc eller BPs datterselskaper påtar seg ansvar for eventuell skade på person eller eiendom som skyldes feilaktig bruk av materialet, at anbefalingene ikke er fulgt eller farer knyttet til materialets egenskaper. Alle produkter og tjenester som vi leverer samt opplysninger om disse, er gitt i henhold til våre standard salgsbetingelser. Ta kontakt med vår lokale forhandler hvis du trenger ytterligere opplysninger.

Castrol Norge, En del av Nordic Lubricants AB

Tlf. 815 580 05 fax. 227 346 08

www.castrol.no