



## A 747

### Användningsområden

Castrol A 747 är en högeffektiv, med låg askhalt, delsyntetisk tvåtaktsolja med ricinolja. Speciellt formulerad för tvåtaktsmotorer som används inom tävlingsverksamhet.

### Egenskaper / Fördelar

Speciellt framtagen för racing där exceptionellt goda rengörande egenskaper krävs i förbränningsrummet.

Innehåller även speciellt additiv för att förgasartrottlar ej skall fastna under extrema racingförhållanden.

### Specifikationer / Prestanda

### Lagring

Alla förpackningar skall lagras under tak. Sker lagringen utomhus skall faten lagras liggande så att vatteninträng och utplåning av fatmärkningen undviks. Produkterna skall inte lagras i temperaturer överstigande 60 °C, utsättas för starkt solsken eller köldgrader.

### Hälsa-, Skydds-, och Miljöaspekter

Hälsa-, skydds- och miljöinformation för denna produkt finns på ett särskilt säkerhetsinformationsblad. Detta ger information om eventuella risker, skyddsåtgärder och första hjälpen, liksom om miljöeffekter och rekommendationer för omhändertagande av använd produkt.

Castrol eller dess dotterbolag åtar sig inget ansvar om produkten används för icke avsett ändamål eller angivna eller om angivna skyddsåtgärder inte vidtagits. Innan produkten används på annat sätt än det angivna bör det lokala Castrol-kontor kontaktas för råd.

### Typdata

Testmetod	Enhet	Värde:
		SAE 50

SAE Viskositet	50
Densitet vid 20°C	0.930
Viskositet vid 40°C, mm <sup>2</sup> /s	199
Viskositet vid 100°C. mm <sup>2</sup> /s	21

Viskositets Index	123
Flampunkt (öppen) °C	274
Lägsta flyttemp. °C	-30

---

*Ovanstående data är typiska för normal produktion och utgör ingen specifikation.*

**Denna informationsskrift och dess innehåll få anses vara en sammanställning av den kunskap vi har vid utgivningsdagen. Ingen garanti eller hemställan beskriven eller antydd i denna publikation är gjord med fullständig exakthet. Det är läsarens/användarens skyldighet att utvärdera och använda produkterna säkert samt att uppfylla gällande regler och lagar. Inget uttalande i denna skrift anses som att tillstånd, rekommendation eller auktorisation givits eller godkännande att använda någon patenterad uppfinning utan tillstånd.**

Säljaren kan ej hållas ansvarig för något haveri eller skada orsakad av onormal användning av material eller avbrott i samband med rekommendation eller inneboende fara i materialets natur.

Castrol - en division i Telefon: 0770 456 799  
Nordic Lubricants AB Telefax: 08-441 11 10  
S:t Göransgatan 57 E-post: sweden.consumer@castrol.com  
Box 491 04 www.castrol.com/se  
100 28 Stockholm

---

Date Created: 23/06/2004 08:03:22 Last Modified:14/11/2008