



For mounting use wide-head screw or washer to fasten the unit
Clockwise rotation
Weight 1,85 Kg. approx.

Per il fissaggio utilizzare viti a testa larga o rondella
Rotazione destra
Peso 1,85 Kg. circa

007

PERFORMANCE CHART
SCHEDE PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	830	9,1	490	0
10	760	8,4	448	0,4
15	720	8,1	425	0,6
20	680	7,8	401	0,8
25	640	7,6	378	1,0
30	600	7,3	354	1,2
35	560	7,0	330	1,4
40	500	6,5	295	1,6
50	330	5,3	195	2,0
60	100	3,9	59	2,4
65	0	3,4	0	2,6

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.



PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life Lunga durata	✓
Low noise Bassa rumorosità	✓
3 or 4 speed resistor Resistenza a 3 o 4 velocità	✓

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta