



009

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
For mounting use wide-head screw or washer to fasten the unit
Clockwise rotation
Weight 1,2 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Per il fissaggio utilizzare viti a testa larga o rondella
Rotazione destra
Peso 1,2 Kg. circa



PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Low noise
Bassa rumorosità



3 speed resistor
Resistenza a 3 velocità



PERFORMANCE CHART
SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	540	19,6	319	0
10	490	18,5	289	0,4
20	450	17,4	266	0,8
30	410	16,5	242	1,2
40	360	14,9	212	1,6
50	320	13,9	189	2,0
60	260	12,0	153	2,4
70	190	10,2	112	2,8
80	120	8,3	71	3,2
90	0	7,9	0	3,6

Test voltage 13 V d.c. - Tensione di prova 13 V c.c.

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta