

PRO120

PROFESSIONELL 12 V/120 A BATTERILADDARE OCH STRÖMKÄLLA

CTEK PRO120 är en avancerad 120 A-batteriladdare och strömkälla som är konstruerad för att uppfylla de allra mest extrema strömförsörjningskraven. Med avancerad design och teknik och överlägsna funktioner är den det perfekta valet när batterier behöver laddas, underhållas eller rekonditioneras i dagens professionella felsökningsverkstäder.



INNOVATIV TEKNIK ULTIMAT EFFEKT

Konvektionskylning eliminerar behovet av kylfläktar och förbättrar verkningsgraden och driftsäkerheten.

KOMPATIBEL MED ALLA KEMISKA VARIANTER

Lämplig för alla typer av 12 V-blysyrbatterier och litium LiFePO₄.

VARIABELT STRÖMFÖRSÖRJNINGSVÄL

Variera spänningen från 12,6 V till 14,8 V i 0,1 V-steg. Minnessparfunktion ger effekt och behåller fordonsinställningarna om batteriet skulle tas bort.

SNABB OCH LÄTT ATT ANVÄNDA

Ett nytt och unikt "självanpassande" laddningsläge identifierar automatiskt batteriets storlek och alla parallella belastningar och tillämpar de optimala inställningarna för snabbast möjliga laddning. Ett enkelt användargränssnitt – fyra knappar och en tydlig LCD-skärm.

SÄKER OCH MYCKET STABIL

Gnistfri och polvändningssäkrad, klassledande EMC-skydd, lågspänningsrippel och lågströmsrippel, ingångsspänningsskydd och sprängskydd.

BÄRBAR OCH TÅLIG

5 m kablar och kraftiga klämmor medföljer. Robust slagtåligt hölje och fällbart bärhandtag. Kompatibel med CTEK Trolley PRO (tillbehör krävs).

2 ÅRS GARANTI

PRO120

PROFESSIONELL 12 V/120 A BATTERILADDARE OCH STRÖMKÄLLA



TEKNISK SPECIFIKATION

Inspänning	220–240 V, 50–60 Hz, 4,6 A
Utspänning	12 V, 120 A
Startspänning (minimal spänning för att ett anslutet batteri ska hittas)	0,8 V
Returströmsläckage	Mindre än 2 Ah/månad
Rippelström	Mindre än 4 %
Rippelspänning	Mindre än 4 %
Temperaturintervall	–20 °C till +50 °C (–4 °F till +122 °F)
Batterityper	Blysyrbatteri: våt, Ca/Ca, AGM, EFB (start/stopp-typer) och gel Litium: LiFePO ₄
Batterikapacitet	Blysyrbatteri: 10–3 000 Ah Litium: 15–1 200 Ah
Kapslingsklass	IP40 (inomhusbruk)
Laddningskablarnas längd	5 000 mm (likströmskabel)
Elnätskablarnas längd	2 500 mm (växelströmskabel)
Temperaturkompensation	Inbyggd temperatursensor
USB	USB-port typ B för programvaruuppdateringar och service
Garanti	2 år
Nettovikt kg (enhet med kablar)	13,77 kg
Bruttovikt kg (enhet i låda)	16,02 kg
Mått mm (H × L × B)	408 × 226 × 284 mm

GARANTERAD KVALITET MED CTEK

CTEK:s kundsupport svarar gärna på dina frågor om laddning och CTEK-laddare. Säkerhet, enkelhet och flexibilitet kännetecknar alla produkter och lösningar som utvecklas och säljs av CTEK.

CTEK levererar laddare till fler än 70 länder runtom i världen. CTEK är också betrodd OEM-leverantör till många av världens högst ansedda bil- och motorcykeltillverkare.

Mer information finns på WWW.CTEK.COM