LADESTASJON

Aura™

- Oppkoblet med skytjeneste
- 2 × 22 kw, kan stilles ned til valgfri effekt
- Lastbalansering mellom uttakene
- Installasjonseffektiv
- ISO15118-forberedt
- Laget av resirkulert aluminium

Med Aura™ lader du to biler samtidig med opp till 22 kW per uttak. Svensk industri-design som ikke bare lader din elbil men som også ser bra ut på eiendommen din.

Aura er perfekt for privat og offentlig bruk. Den har to uttak av type 2 og kan lade opptil 22 kW på hvert uttak samtidig. Hvis det trengs kan de stilles til en fast maksimal strøm for å tilpasses tilgjengelig strøm i den enkelte installasjonen. De to uttakene kan lastbalanseres og være en del av et større system med flere lastbalanserte enheter - både Halos eller andre Aura.

Aura™ er forberedt for ISO 15118 som åpner for en rekke muligheter når morgendagens elbiler begynner å støtte Vehicle-2-grid teknologien.

TEKNISK INFORMASJON

Artikkelnummer:	101010 / 101010-LTE*
Elnummer:	1501137
Ladestrøm:	6-32 A 1 eller 3-fase per uttak
Volt:	230/400 V
Driftstemperaturer:	-30 °C til +45 °C
Ladestandard:	Mode 3
Beskyttelse mot feilstrømmer:	DC-beskyttelse og jordfeilbryter type A integrert i ladeboksen, som tillsammen får samme funksjonalitet som og erstatter kravet på jordfeilsbryter type B.
Energimåling:	3-fase. Volt, strøm og effekt (tilsvarende Måleinstrumentdirektivet 2014/32/EU)
IP-klasse:	IP55
IK-klasse:	IK10
Uttak:	2 × 22 kW Type 2
Dimensjoner (B x D x H)	367 × 159 × 405 mm
Vekt	10 kg

*Spesifikasjon av Aura™ version 101010-LTE

RF teknologi	GSM, GPRS, EDGE, UMTS/HSPA+, LTE
Max RF effekt	32 dBm@GSM, 24 dBm@WCDMA, 23 dBm@LTE
SIM-kort	Standard-SIM

CHARGE AMPS
charge-amps.com