



# Glykol 774F OEM Rød

Glykol 774F OEM Rød er en OEM-godkjent longlife-glykol av høy kvalitet. Utviklet og sammensatt for å tåle de strenge kravene fra ledende bil- og motorprodusenter. Egner seg til bruk i personbiler, tyngre kjøretøy, stasjonære motorer og båter. Beskytter mot frost og koking, og motvirker kavitasjon. Glykol 774F OEM Rød kan blandes med de fleste andre glykoler på markedet.

## Egenskaper

Glykol 774F OEM Rød inneholder monoetylglykol og inhibitorer basert på OAT-teknologien (Organic Acid Technology). Det gir langtidsvirkende korrosjonsbeskyttelse da bare en liten del av inhibitorene forbrukes. Inneholder ikke nitritter, aminer, fosfater, silikater eller borater. Kontrollerer glykolens frostbeskyttelse hver høst, og etterfyll ved behov. Glykol er giftig og må ikke svelges. Den er biologisk nedbrytbar, og utslipp av mindre mengder forårsaker ikke forstyrrelser i renseanleggets nedbrytingsprosess.

## Spesifikasjon

Oppfyller følgende standarder: VW/Audi TL 774D/F, Mercedes-Benz 325.3, Ford WSS-M97B44-D, BS6580, General Motors GM 6277M, MAN 324 typ SNF, Caterpillar MAK A4.05 .0 9.01. Cummins CES 14603.



%

### Blandingsforhold

Glykol 774F OEM Rød blandes med vann og gir følgende beskyttelse mot frost:

Prosent	Temp.
50% glykol	-40°C
40% glykol	-27°C
33% glykol	-20°C

i

### Tekniske data

Farge	Rødlila
Tetthet	1,113
pH	8,6
Kokepunkt	>175 °C
Flammepunkt	>115 °C



Art.nr	Forp.	Str.	Forp.	Pall
392001	Flaske	1 l	12 stk./forp.	480 stk./pall
392004	Dunk	4 l	3 stk./forp.	144 stk./pall
392025	Dunk	25 l	–	24 stk./pall
392210	Fat	210 l	–	–
392100	IBC	1000 l	–	–

