

## Castrol Agri Trans Plus 80W

Universalgirolje UTTO

### Beskrivelse

Castrol Agri Trans Plus 80W kan brukes i hydraulikk, overføring og kraftoverføring på traktorer og anleggsmaskiner. Oljen egner seg glimrende til å forebygge slitasje fra oppstart og gjennom hele driftsperioden, og beskytter dessuten godt mot korrosjon.

### Fordeler

- Glimrende ytelse i våtclutcher og våtbremser
- Én olje gir mindre lagerhold og enklere service, hindrer feilaktig bruk og gir lavere utgifter
- Lengre levetid for komponentene gir mindre avbruddstid og lavere vedlikeholdskostnader
- Opprettholder driftstemperatur og gir mykere girskift
- Glimrende oksideringsstabilitet og anti-korrosjonsegenskaper

### Typiske egenskaper

| Navn                             | Metode       | Enheter            | Agri Trans Plus 80W |
|----------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Tetthet ved 15 °C, relativ       | ASTM D1298   | g/ml               | 0.884               |
| Viskositet, kinematisk 100 °C    | ASTM D445    | mm <sup>2</sup> /s | 9.8                 |
| Viskositet, kinematisk 40 °C     | ASTM D445    | mm <sup>2</sup> /s | 55                  |
| Viskositetsindeks                | ASTM D2270   | Ingen              | 161                 |
| Viskositet, CCS -25 °C           | ASTM D5293   | mPa.s (cP)         | 6900                |
| Viskositet, Brookfield ved -18°C | ASTM D2983   | mPa.s (cP)         | 35000               |
| Flytepunkt                       | DIN-ISO 3016 | °C                 | -45                 |
| Flammepunkt, COC                 | ASTM D92     | °C                 | 232                 |

### Spesifikasjoner

API GL-4

MF - M1145

Volvo Transmission Oil 97303:041 (WB 101)

ZF TE-ML 03E, 05F, 17E, 21F

Meets Ford ESN-M2C-134D, JD 20C

Suitable for use where Case 1207, Case 1209,

MAT 3505, MAT 3525, MAT 3540, NH410B or Ford M2C86-B are specified

## Oppbevaring

All emballasje skal oppbevares tildekket. Hvis beholderne må oppbevares utendørs, skal de legges horisontalt for å unngå at vann trenger inn og merkingen av beholderne blir ødelagt. Produktene skal ikke oppbevares over 60 °C, utsettes for direkte sollys eller frost.

Castrol Agri Trans Plus 80W

22 Feb 2016

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette databladet og opplysningene i det anses nøyaktige på trykkesidspunktet. Det gis imidlertid ingen garanti eller fremstilling, direkte eller indirekte, med hensyn til hvor nøyaktige eller fullstendige opplysningene er. Dataene som er fremlagt, bygger på standardtester under laboratorieforhold og er kun ment som en veiledning. Det anbefales at brukerne benytter seg av den nyeste utgaven av dette databladet. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produktene forsvarlig, undersøke om produktene er egnet for det aktuelle bruksområdet samt følge alle aktuelle lover og forskrifter. Det finnes sikkerhetsdatablader for alle våre produkter, og disse skal leses for å få riktige opplysninger om oppbevaring, forsvarlig håndtering og avhengig av produktet. Verken BP plc eller BPs datterselskaper påtar seg ansvar for eventuell skade på person eller eiendom som skyldes feilaktig bruk av materialet, at anbefalingene ikke er fulgt eller farer knyttet til materialets egenskaper. Alle produkter og tjenester som vi leverer samt opplysninger om disse, er gitt i henhold til våre standard salgsbetingelser. Ta kontakt med vår lokale forhandler hvis du trenger ytterligere opplysninger.

Castrol Norge, En del av Nordic Lubricants AB

Tlf. 815 580 05 fax. 227 346 08

[www.castrol.no](http://www.castrol.no)